


旋鈕尺寸:



X	1	2	3	4	5	6	8	9	10
D	φ 14.0	φ 14.0	φ 16.0	φ 16.0	φ 18.0	φ 14.0	φ 14.0	φ 16.0	φ 16.0
T	0.8	1.0	2.0	2.8	1.0	0.8	1.0	2.0	2.8
G	72-5°	72-5°	72-5°	72-5°	72-5°	72-5°	72-5°	72-5°	72-5°
顏色	黑	黑	黑	黑	黑	象牙色	象牙色	象牙色	象牙色

機械的性能:

總旋轉角度	270° ± 5°
旋轉力矩	1 ~ 10mN.m (10~100gf.cm)
推拉強度	10N(1kg)
止擋強度	5N(0.5kg)

電氣的性能:

總阻值	5K Ω -500K Ω
總阻偏差	± 20%
電阻特性	A , B , C
額定功率	B 曲綫: 0.03W B 以外: 0.02W
最高使用電壓	B 曲綫: 100V B 以外: 50V
殘留阻值	1-2 腳之間: 10 2-3 腳之間: 10
絕緣電阻	通 DC 250V 時, 阻值超過 100M Ω
耐電壓	AC 100V(1 分鐘)
同步誤差	-40 dB 至 0 dB ≤ ± 3dB

耐久的性能:

旋轉壽命	10,000 周
------	----------